



FDV dokumentation Recyfix

Varebeskrivelse: Linieafvanding fremstillet af regenereret svart PE/PP med kantprofil i polymer eller galvaniseret stål samt riste i polymer, galvaniseret stål eller støbejern.

FDV Dokumentation omfatter Recyfix Standard, Recyfix Super samt Recyfix PRO fremstillet i henhold til DIN EN 1433

Kvalitetssikring: Produsentens KS-system er sertifisert iht. EN-ISO 9001

Anvendelse:

Dreneringssystemer for overflatevann

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare: Plast antennespunkt 360 °C, ingen reell fare.

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over sørg for frisk luft og tilkall lege

Henvisninger/vedlegg: Brosjyrer med resistenstabell og oversikt over belastningsklasser se www.byggros.com

Vedlikehold: Sand, løv og smuss vil avleire seg i rennene og sandfangene over tid. Dette fører til en tregere vanngjennomstrømning blir hermed tregere og kan i verste fall føre til en total fortetning. Høytrykkspulning og tømning af slamspanne bør ske med med jevne mellomrom avhengig av hvor utsatt rennesystemene er for tilsmussing.